DESCALCIFICADORES BI BLOC CLACK IMPRESSION WS 1”

- Válvula Clack Impression WS 1" electrónica de fácil programación y mantenimiento:
  - Caudal de servicio: 6 m^3/h (pérdida de carga 1 bar)
  - Caudal de contra-lavado: 6 m^3/h (pérdida de carga 1,7 bar)
  - Incluye mezclador de dureza
  - Conexión entrada / salida: 1"
  - Modelos WS 1", regeneración a co-corriente, por tiempo (CRONO) / inmediata o diferida (VOLUMEN)
  - Modelos WS 1" UF, regeneración a contra-corriente inmmediata o diferida. Ahorro de sal y agua durante la regeneración
  - Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
  - Dispone de un contacto libre para para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión
  - Temperatura: mínima 4ºC - máxima 43ºC
  - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- Depósito de sal en polietileno inyectado hasta 200 litros y rotomoldeado el resto





Mod. UF
BAJO CONSUMO
PROPORCIONAL



REFERENCIA	G	BI BLOC CLACK IMPRESSION WS 1" - VOLUMEN Regeneración co-corriente	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m^3)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
4306056880	C	BI BLOC 20 litros WS 1"	8x35 / 208x1084	4	128	100 L / 470x680
4306056881	C	BI BLOC 30 litros WS 1"	10x35 / 208x1080	6	192	100 L / 470x680
4306056882	C	BI BLOC 40 litros WS 1"	10x44 / 257x1308	8	256	100 L / 470x680
4306056883	C	BI BLOC 60 litros WS 1"	12x48 / 304x1422	12	384	200 L / 550x830
4306056884	C	BI BLOC 75 litros WS 1"	13x54 / 335x1568	15	480	300 L / 630x980
4306056885	C	BI BLOC 100 litros WS 1"	14x65 / 366x1861	20	640	300 L / 630x980
4306056886	C	BI BLOC 125 litros WS 1"	16x65 / 411x1893	25	800	300 L / 630x980
4306056887	C	BI BLOC 140 litros WS 1"	16x65 / 411x1893	28	896	400 L / 750x920
4306056888	C	BI BLOC 170 litros WS 1"	18x65 / 491x1909	34	1.088	400 L / 750x920
4306056890	C	BI BLOC 200 litros WS 1"	18x65 / 491x1909	40	1.280	500 L / 750x1150

Equipo Regeneración Sistema Cronométrico

REFERENCIA	G	BI BLOC CLACK IMPRESSION WS 1" - UF VOLUMEN Regeneración a contra-corriente	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m^3)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
4306056891	C	BI BLOC 25 litros WS 1" - UF	8x35 / 208x1084	2,5	113	100 L / 470x680
4306056892	C	BI BLOC 38 litros WS 1" - UF	10x35 / 208x1080	3,8	171	100 L / 470x680
4306056893	C	BI BLOC 48 litros WS 1" - UF	10x44 / 257x1308	4,8	216	100 L / 470x680
4306056894	C	BI BLOC 75 litros WS 1" - UF	12x48 / 304x1422	7,5	338	200 L / 550x830
4306056895	C	BI BLOC 103 litros WS 1" - UF	13x54 / 335x1568	10,3	464	300 L / 630x980
4306056896	C	BI BLOC 140 litros WS 1" - UF	14x65 / 366x1861	14	630	300 L / 630x980
4306056897	C	BI BLOC 170 litros WS 1" - UF	16x65 / 411x1893	17	765	300 L / 630x980
4306056898	C	BI BLOC 250 litros WS 1" - UF	18x65 / 491x1909	25	1.125	400 L / 750x920

OPCIONES

REFERENCIA	G	DESCRIPCIÓN
0401358431	B	Válvula de seguridad 2310
5303024075	B	By-Pass 1"
5303024087	B	Adaptador vertical by-pass 1"
5303028632	B	Llave desmontaje válvula
5303024084	B	Micro auxiliar WS1
5303020765	B	Válvula de corte 1" (No by-pass)
	B	Programador IMPRESSION PLUS (suplemento al estándar)
	B	Programador IMPRESSION PRO (suplemento al estándar)