DESCALCIFICADORES BI BLOC CLACK IMPRESSION WS 2”

- Válvula Clack Impression WS 2" electrónica de fácil programación y mantenimiento:
  - Caudal de servicio: 26,10 m^3/h (pérdida de carga 1 bar)
  - Caudal de contra-lavado: 18,18 m^3/h (pérdida de carga 1,7 bar)
  - Conexión entrada / salida: 2"
  - Regeneración a co-corriente DF
  - Regeneración a contra-corriente UF
  - Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
  - Dispone de un contacto libre para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión
  - Temperatura: mínima 4ºC - máxima 43ºC
  - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- Un depósito de sal en polietileno rotomoldeado.





REFERENCIA	G	BI BLOC CLACK IMPRESSION DF WS 2”	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m^3)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
4306058088	B	BI BLOC 100 litros WS 2” - Volumen	14x65 / 366x1921	20	640	300 L / 630x980
4306058089	B	BI BLOC 125 litros WS 2” - Volumen	16x65 / 411x1953	25	800	300 L / 630x980
4306058090	B	BI BLOC 140 litros WS 2” - Volumen	16x65 / 411x1953	28	896	400 L / 750x920
4306058091	B	BI BLOC 170 litros WS 2” - Volumen	18x65 / 491x1969	34	1.088	400 L / 750x920
4306058092	B	BI BLOC 200 litros WS 2” - Volumen	18x65 / 491x1969	40	1.280	500 L / 750x1150
4306058093	B	BI BLOC 225 litros WS 2” - Volumen	21x60 / 555x1968	45	1.440	500 L / 750x1150
4306058094	B	BI BLOC 300 litros WS 2” - Volumen	24x69 / 611x2165	60	1.920	500 L / 750x1150
4306058095	B	BI BLOC 400 litros WS 2” - Volumen	30x72 / 781x2447	80	2.560	750 L / 930x1110
4306058096	B	BI BLOC 500 litros WS 2” - Volumen	30x72 / 781x2447	100	3.200	750 L / 930x1110
4306058097	B	BI BLOC 600 litros WS 2” - Volumen	36x72 / 932x2458	120	3.840	750 L / 930x1110
4306058098	B	BI BLOC 700 litros WS 2” - Volumen	36x72 / 932x2458	140	4.480	1000 / 1000x1280

Equipo Regeneración Sistema Cronométrico

REFERENCIA	G	BI BLOC CLACK IMPRESSION UF WS 2”	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m^3)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
4306053701	B	BI BLOC 140 litros WS 2” UF	14x65 / 366x1921	15,3	640	200 L / 550x830
4306053702	B	BI BLOC 170 litros WS 2” UF	16x65 / 411x1953	19,6	800	300 L / 760x980
4306053703	B	BI BLOC 250 litros WS 2” UF	18x65 / 469x1969	26,5	896	400 L / 880x920
4306053704	B	BI BLOC 295 litros WS 2” UF	21x62 / 555x1968	33,9	1.088	500 L / 880x1150
4306053705	B	BI BLOC 440 litros WS 2” UF	24x72 / 611x2165	50,6	1.280	750 L / 1030x1110
4306053706	B	BI BLOC 645 litros WS 2” UF	30x72 / 781x2447	74,2	1.440	1100 L / 1000x1620
4306053707	B	BI BLOC 775 litros WS 2” UF	36x72 / 932x2458	89,1	1.920	1500 L / 1280x1290
4306053708	B	BI BLOC 1050 litros WS 2” UF	42x72 / 1074x2682	120,8	2.560	2000 L / 1280x1690
4306053709	B	BI BLOC 1250 litros WS 2” UF	48x72 / 1226x2450	152,4	3.200	2000 L / 1280x1690

OPCIONES

REFERENCIA	G	DESCRIPCIÓN
0701013640	B	Válvula de salmuera de 3/4", tubo diámetro 25 mm
3400006246	B	Chimenea diámetro 140 mm para válvula de seguridad de 3/4"
5303028632	B	Llave desmontaje válvula
5303020005	B	Micro auxiliar WS2
5303020096	B	Válvula de corte 2" (No by-pass)
	B	Programador IMPRESSION PLUS (suplemento al estándar)
	B	Programador IMPRESSION PRO (suplemento al estándar)
	B	Opción base 4” QC para botella 24” (incluido distribuidor en estrella)
	B	Opción base 4” QC para botella 30” (incluido distribuidor en estrella)
	B	Opción base 4” QC para botella 36” (incluido distribuidor en estrella)
	B	Opción base 6” QC para botella 42” (incluido distribuidor en estrella)
	B	Opción base 6” QC para botella 48” (incluido distribuidor en estrella)

Nota: Posibilidad de montaje de los equipos con botellas ECO-PA de poliamida 100% reciclables con boca de descarga.