DESCALCIFICADORES DÚPLEX CLACK IMPRESSION WS 1 ¼"

- Válvula Clack Impression WS 1 ¼" electrónica de fácil programación y mantenimiento:
  - Caudal de servicio: 7,75 m^3/h (pérdida de carga 1 bar)
  - Caudal de contra-lavado: 7,26 m^3/h (pérdida de carga 1,7 bar)
  - Incluye mezclador de dureza
  - Conexión entrada / salida: 1 ¼"
  - Regeneración a co-corriente DF
  - Regeneración a contra-corriente UF
  - Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
  - Dispone de un contacto libre para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión
  - Temperatura: mínima 4ºC - máxima 43ºC
  - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- Un depósito de sal en polietileno rotomoldeado





REFERENCIA	G	DÚPLEX CLACK IMPRESSION DF WS 1 ¼"	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m^3)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
4406048163	C	DÚPLEX 75 litros WS 1 ¼"	13x54 / 335x1585	15 x 2	480 x 2	300 L / 630x980
4406048164	C	DÚPLEX 100 litros WS 1 ¼"	14x65 / 366x1861	20 x 2	640 x 2	300 L / 630x980
4406048165	C	DÚPLEX 125 litros WS 1 ¼"	16x65 / 411x1893	25 x 2	800 x 2	300 L / 630x980
4406048166	C	DÚPLEX 140 litros WS 1 ¼"	16x65 / 411x1893	28 x 2	896 x 2	400 L / 750x920
4406048167	C	DÚPLEX 170 litros WS 1 ¼"	18x65 / 491x1909	34 x 2	1.088 x 2	400 L / 750x920
4406048169	C	DÚPLEX 200 litros WS 1 ¼"	18x65 / 491x1909	40 x 2	1.280 x 2	500 L / 750x1150

REFERENCIA	G	DÚPLEX CLACK IMPRESSION UF WS 1 ¼"	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m^3)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
	C	DÚPLEX 75 litros WS 1 ¼"	12x48 / 304x1422	7,25 x 2	338 x 2	200 L / 550X830
	C	DÚPLEX 103 litros WS 1 ¼"	13x54 / 335x1585	10,3 x 2	464 x 2	300 L / 630x980
	C	DÚPLEX 140 litros WS 1 ¼"	14x65 / 366x1861	14 x 2	630 x 2	300 L / 630x980
	C	DÚPLEX 170 litros WS 1 ¼"	16x65 / 411x1893	17 x 2	765 x 2	300 L / 630x980
	C	DÚPLEX 250 litros WS 1 ¼"	18x65 / 491x1909	25 x 2	1.125 x 2	500 L / 750x1150

OPCIONES

REFERENCIA	G	DESCRIPCIÓN
0401358431	B	Válvula de seguridad 2310
5303028632	B	Llave desmontaje válvula
5303024084	B	Micro auxiliar WS1
5303020764	B	Válvula de corte 1" (No by-pass)
	B	Programador IMPRESSION PLUS (suplemento al estándar)
	B	Programador IMPRESSION PRO (suplemento al estándar)