DESCALCIFICADORES DÚPLEX CLACK IMPRESSION WS 2”

- Válvula Clack Impression WS 2" electrónica de fácil programación y mantenimiento:
  - Caudal de servicio: 26,10 m^3/h (pérdida de carga 1 bar)
  - Caudal de contra-lavado: 18,18 m^3/h (pérdida de carga 1,7 bar)
  - Conexión entrada / salida: 2"
  - Regeneración a co-corriente DF
  - Regeneración a contra-corriente UF
  - Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
  - Dispone de un contacto libre para poder provocar una regeneración, cocmo puede ser un diferencial de presión
  - Temperatura: mínima 4ºC - máxima 43ºC
  - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- Un depósito de sal en polietileno rotomoldeado.





REFERENCIA	G	DÚPLEX CLACK IMPRESSION WS 2" - DF	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m^3)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
4406049242	B	DÚPLEX 100 litros WS 2”	14x65 / 366x1921	20 x 2	640 x 2	300 L / 630x980
4406049243	B	DÚPLEX 125 litros WS 2”	16x65 / 411x1953	25 x 2	800 x 2	300 L / 630x980
4406049244	B	DÚPLEX 140 litros WS 2”	16x65 / 411x1953	28 x 2	896 x 2	400 L / 750x920
4406049245	B	DÚPLEX 170 litros WS 2”	18x65 / 491x1969	34 x 2	1.088 x 2	400 L / 750x920
4406049246	B	DÚPLEX 200 litros WS 2”	18x65 / 491x1969	40 x 2	1.280 x 2	500 L / 750x1150
4406049247	B	DÚPLEX 225 litros WS 2”	21x60 / 555x1968	45 x 2	1.440 x 2	500 L / 750x1150
4406049248	B	DÚPLEX 300 litros WS 2”	24x69 / 611x2165	60 x 2	1.920 x 2	500 L / 750x1150
4406049249	B	DÚPLEX 400 litros WS 2”	30x72 / 781x2447	80 x 2	2.560 x 2	750 L / 930x1110
4406049250	B	DÚPLEX 500 litros WS 2”	30x72 / 781x2447	100 x 2	3.200 x 2	750 L / 930x1110
4406048068	B	DÚPLEX 600 litros WS 2”	36x72 / 932x2458	120 x 2	3.840 x 2	750 L / 930x1110
4406049251	B	DÚPLEX 700 litros WS 2”	36x72 / 932x2458	140 x 2	4.480 x 2	1000 L / 1000x1280

REFERENCIA	G	DÚPLEX CLACK IMPRESSION WS 2" - UF	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m^3)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
4406043723	B	DÚPLEX 140 litros WS 2”	14x65 / 366x1921	15.3 x 2	575 x 2	200 L / 550x830
4406043724	B	DÚPLEX 170 litros WS 2”	16x65 / 411x1953	19.6 x 2	700 x 2	300 L / 760x980
4406043725	B	DÚPLEX 250 litros WS 2”	18x65 / 491x1969	26.5 x 2	1.000 x 2	400 L / 880x920
4406043726	B	DÚPLEX 295 litros WS 2”	21x62 / 555x1968	33.9 x 2	1.250 x 2	500 L / 880x1150
4406043727	B	DÚPLEX 440 litros WS 2”	24x72 / 611x2165	50.6 x 2	1.700 x 2	750 L / 1030x1110
4406043728	B	DÚPLEX 645 litros WS 2”	30x72 / 781x2447	74.2 x 2	2.500 x 2	1100 L / 1000x1620
4406043729	B	DÚPLEX 775 litros WS 2”	36x72 / 932x2458	89.1 x 2	3.875 x 2	1500 L / 1280x1290
4406043741	B	DÚPLEX 1050 litros WS 2”	42x72 / 1074x2682	120.8 x 2	5.250 x 2	2000 L / 1280x1690
4406043742	B	DÚPLEX 1250 litros WS 2”	48x72 / 1226x2450	152.4 x 2	6.625 x 2	2000 L / 1280x1690

OPCIONES

REFERENCIA	G	DESCRIPCIÓN
0701013640	B	Válvula de salmuera de 3/4", tubo diámetro 25 mm
3400006246	B	Chimenea diámetro 140 mm para válvula de seguridad de 3/4"
5303028632	B	Llave desmontaje válvula
5303020005	B	Micro auxiliar WS2
5303020096	B	Válvula de corte 2" (No by-pass)
5302037729	B	"MAV" Válvula 3 vías para DÚPLEX 2" BSPT
	B	Programador IMPRESSION PLUS (suplemento al estándar)
	B	Programador IMPRESSION PRO (suplemento al estándar)
	B	Opción base 4" QC para botella 24" (incluido distribuidor en estrella)
	B	Opción base 4" QC para botella 30" (incluido distribuidor en estrella)
	B	Opción base 4" QC para botella 36" (incluido distribuidor en estrella)
	B	Opción base 6" QC para botella 42" (incluido distribuidor en estrella)
	B	Opción base 6" QC para botella 48" (incluido distribuidor en estrella)

Nota: Posibilidad de montaje de los equipos con botellas ECO-PA de poliamida 100% reciclables con boca de descarga.